

Indicador LCD

Indicador LCD con batería de Litio interna, permite un uso intensivo de 8 horas continuas.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP65.
- Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Cargador de batería AC/DC 100-240 Vac 50-60 Hz
- Batería interna LI-ion recargable 7.2 V/ 2.6 Ah. 8 horas de autonomía en uso intensivo.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:


- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto,
- Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender /
- Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Visualización durante unos segundos.



FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.

Código #	Descripción
210227	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD ABS IP65
210228	Indicador GI400 BAT LI ION peso-tara LCD en acero inoxidable IP65
Código #	Descripción accesorios
220002	Salida RS485
220008	Placa adicional memoria ALIBI/DSD
220027	Placa comunicación – Wifi (1)

(1) Módulo Wifi en fase de desarrollo (no disponible).